

Ausschreibungstext-Empfehlung für Rasen-Neuanlage:

TerraCottem® TURF

Statt des Produktnamens TerraCottem® TURF können Sie auch verwenden:

Physikalischer wirkender **3 in 1** oder **All-In-One Bodenverbesserer** zur Verbesserung der **Wasser- und Nährstoffspeicherung** über Minimum 8 Jahre, **mit NPK Dünger, Huminsäure und Wurzelwachstumaktivatoren (Biostimulanzien) und Zeolithgranulat** für Bodenverbesserung bei neu anzulegendem Rasen, ausgesättem Saatgut und Rollrasen. Die Wasserspeicherung beträgt ca. 6 Liter pro 100 Gramm und ist zu min. 95 % pflanzenverfügbar.

Zusammensetzung:

Mischung von verschiedenen vernetzten wasserspeichernden Polymeren32,25 %
NPK-Dünger mit Magnesium.....9,00 %
Gesamtstickstoff..... 3,50 %
P²O² löslich in mineralischer Säure0,35 %
K²O wasserlösliches Kaliumoxid 3,50 %
Wurzelwachstumaktivatoren (Biostimulanzien)
Huminsäurekomponenten (Gumat)
Mineralisches Trägermaterial Zeolith

Aufwandmengen:

Rasen-Neuanlage, Rollrasen-Neuanlage: 120 gr. / m² - 20 cm tief eingearbeitet
Oder 600 gr. / m³

Erforderliche Maschinen für die Anwendung:

Für Flächenbearbeitung: Düngerstreuer (bevorzugt wird ein Walzenstreuer) & Fräse

Anwendungsempfehlungen:

Anwendung bei **Einarbeitungstiefe von 20 cm:**

...m² Vegetationsfläche für die Raseneinsaat / Rollrasenverlegung mit **120 gr./m² TerraCottem® Turf** gleichmäßig ausstreuen und **gründlich 20 cm tief** einfräsen. Einarbeiten, Glätten, Rollrasen auslegen – Rasen aussäen - Abrollen
Sehr gründlich wässern mit ca. 30 – 40 Litern pro m².

Der Bodenverbesserer muss bei trockenem nicht windigem Wetter homogen auf die Rasenstragschicht aufgestreut und darin noch am selben Tag eingearbeitet werden.

Menge:m² x 120 gr./m² = kg EP:€ GP:.....€

Alternativ:

Anwendung bei **Einarbeitungsmöglichkeit von 12 cm:**

...m² Vegetationsfläche für die Raseneinsaat / Rollrasenverlegung **mit 75 gr./m² TerraCottem® TURF** gleichmäßig abstreuen und **gründlich 12 cm tief** einfräsen. Einarbeiten, Glätten, Rollrasen auslegen – Rasen aussäen - Abrollen
Sehr gründlich wässern mit ca. 15-20 Litern pro m².

Der Bodenverbesserer muss bei trockenem nicht windigem Wetter homogen auf die Rasenstragschicht aufgestreut und darin noch am selben Tag eingearbeitet werden.

Die jeweils angegebenen Dosierungen und Anwendungen sind allgemeingültige Hinweise und können je nach Klima oder Empfehlung des Projektmanagers, Architekten oder Gutachter variieren – für bodenspezifische Empfehlungen wenden Sie sich an Ihren Großhändler.

Eine Produktprobe ist der Bauleitung vor Einarbeitung vorzulegen. Abrechnung erfolgt nach Vorlage des Original-Lieferscheins. Auf der Baustelle sind geöffnete Säcke vorzuzeigen.

Liefernachweis:

TerraCottem Vertrieb - Gabriele Bußhoff - Otto-Kemper-Ring 55 - D-46397 Bocholt

Tel.: 02871/23.92.270

Fax: 02871/22.17.79

Mail: g.busshoff@terracottem.de

Vertriebs-Partner: www.terracottem.de